

## Переключатели KVM

### 1U NetCommander 16-портовый KVM переключатель Cat5 для монтажа в стойку

#### Модель №: B072-016-1



- ▶ 16 портов RJ45 позволяют использовать недорогие кабели подключения Cat5
- ▶ Возможность расширения - управляйте максимум 256 серверами с одной станции
- ▶ 3 способа переключения между серверами - кнопки, функциональные клавиши, экранное меню
- ▶ Поддержка ЦП PS2 и USB
- ▶ Высота 1U с возможностью монтажа в стойку - в комплекте все необходимые монтажные приспособления

#### ОПИСАНИЕ

16-портовый NetCommander Cat5 KVM переключатель Tripp Lites высотой 1U для монтажа в стойку - это новое поколение экономически эффективных KVM переключателей с большим набором функций. Имеет компактную и плоскую конструкцию высотой 1U, имеет разъемы RJ45 с возможностью использования недорогих кабелей подключения Cat5, что снижает путаницу с кабелями, которая обычно возникает с обычными кабелями KVM. Простое переключение между ЦП при помощи кнопок, команд функциональных клавиш или встроенного экранного меню. Каскадируемость позволяет подключать максимум 256 компьютеров. Совместимость с компьютерами PS/2 и USB, мониторами VGA, SVGA или XGA, а также со следующими платформами операционных систем: DOS, Windows (все версии), LINUX, UNIX, HP UX и SUN. 1 год ограниченной гарантии/

## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- Мощное средство управления работой от 1 до 256 компьютеров с одной KVM консоли
- Возможность установки компьютера на расстоянии от переключателя максимум 10 метров/33 фута
- KVM переключателя высотой всего 1U с возможностью установки в стойку
- Передовая технология CAT5 позволяет избежать путаницу с кабелями в стойке
- Многоуровневая система защиты защищает вашу информацию предприятия
- Простое управление работой сервера при помощи экранного меню, функциональных клавиш или кнопок
- Поддержка нескольких платформ - PS/2, USB и SUN
- Простое осуществление доступа по IP при помощи модели Tripp Lite B050-000
- Установите устройство Tripp Lite, Model B021-000-17, для экономии места в стойку. ЖК-дисплей, клавиатура и мышь.
- Небольшой размер: 17 дюймов (Ш) x 5 дюймов (Г) x 1,75 дюймов (высота)
- Разрешение видео сигнала: 1600x1200 при 75 Гц
- Встроенный блок питания

## ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Блок PS/2 интерфейса сервера (Модель B078-001-PS2)
- Блок USB интерфейса сервера (Модель B078-001-USB)
- B072-008-1 8-портовый KVM переключатель Cat5, модель B072-008-1
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 7 футов (модель N105-007-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 10 футов (модель N105-010-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 25 футов (модель N105-025-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 50 футов (модель N105-050-GY)

## ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Компьютеры: Необходимо использовать модуль серверного интерфейса Tripp Lite B078-001-PS2 или B078-001-USB для подключения сервера к портам сервера переключателя KVM

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1U NetCommander Lil 16-портовый KVM переключатель Cat5 для монтажа в стойку
- Кабель питания длиной 6 футов
- Последовательный кабель длиной 6 футов
- Набор кронштейнов для монтажа в стойку

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

<b>Описание</b>	1U 16-портовый KBM переключатель Cat5e для монтажа в стойку
<b>Формат</b>	Стойка Cat5 высотой 1 U
<b>Порты</b>	16
<b>Консоль</b>	XGA, SVGA, VGA и PS/2
<b>ПК/Сервер</b>	USB, PS/2
<b>Управление</b>	Экранное меню, нажимная кнопка, функциональная клавиша
<b>Максимальное количество компьютеров</b>	256
<b>Количество пользователей</b>	1
<b>РАЗЪЕМЫ Разъем А</b>	HD15 (гнездо)
<b>Разъем В</b>	(x2) MiniDIN6 (гнездо)
<b>Выходной разъем</b>	RJ45 (гнездо)