

Переключатели

1U 8-портовый KVM переключатель Cat5e для монтажа в стойку



Модель №: B072-008-1

- ▶ 8 портов RJ45 позволяют использовать недорогие кабели подключения Cat5
- ▶ Возможность расширения - управляйте максимум 64 серверами с одной станции
- ▶ 3 способа переключения между серверами - кнопки, функциональные клавиши, экранное меню
- ▶ Поддержка ЦП PS2 и USB
- ▶ Высота 1U с возможностью монтажа в стойку - в комплекте все необходимые монтажные приспособления

ОПИСАНИЕ

8-портовый NetCommander Cat5 KVM переключатель Tripp Lites высотой 1U для монтажа в стойку - это новое поколение экономически эффективных KVM переключателей с большим набором функций. Имеет компактную и плоскую конструкцию высотой 1U, имеет разъемы RJ45 с возможностью использования недорогих кабелей подключения Cat5, что снижает путаницу с кабелями, которая обычно возникает с обычными кабелями KVM. Простое переключение между ЦП при помощи кнопок, команд функциональных клавиш или встроенного экранного меню. Каскадируемость позволяет подключать максимум 256 компьютеров. Совместимость с компьютерами PS/2 и USB, мониторами VGA, SVGA или XGA, а также со следующими платформами операционных систем: DOS, Windows (все версии), LINUX, UNIX, HP UX и SUN. 1 год ограниченной гарантии.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- Мощное средство управления работой от 1 до 64 компьютеров с одной KBM консоли
- Возможность установки компьютера на расстоянии от переключателя максимум 10 метров/33 фута
- KBM переключатели высотой всего 1U с возможностью установки в стойку
- Передовая технология CAT5 позволяет избежать путаницу с кабелями в стойке
- Многоуровневая система защиты защищает вашу информацию предприятия
- Простое управление работой сервера при помощи экранного меню, функциональных клавиш или кнопок
- Поддержка нескольких платформ - PS/2 и USB
- Простое осуществление доступа по IP при помощи модели Tripp Lite B050-000
- Установите устройство Tripp Lite, Model B021-000-17, для экономии места в стойку. ЖК дисплей, клавиатура и мышь.
- Небольшой размер: 17 дюймов (Ш) x 5 дюймов (Г) x 1,75 дюймов (высота)
- Разрешение видео сигнала: 1600x1200 при 75 Гц
- Встроенный блок питания

ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Блок PS/2 интерфейса сервера (Модель B078-001-PS2)
- Блок USB интерфейса сервера (Модель B078-001-USB)
- B072-016-1 16-портовый KBM переключатель Cat5, модель B072-016-1
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 7 футов (модель N105-007-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 10 футов (модель N105-010-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 25 футов (модель N105-025-GY)
- Соединительный экранированный кабель Cat5e длиной 50 футов (модель N105-050-GY)

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Компьютеры: Необходимо использовать модуль серверного интерфейса Tripp Lite B078-001-PS2 или B078-001-USB для подключения сервера к портам сервера переключателя KBM

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1U 8-портовый Cat5 KBM переключатель NetCommander Lil для монтажа в стойку
- Кабель питания длиной 6 футов
- Последовательный кабель длиной 6 футов
- Набор кронштейнов для монтажа в стойку

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

Описание	1U 8-портовый KVM переключатель Cat5e для монтажа в стойку
Формат	Стойка Cat5 высотой 1 U
Порты	8
Консоль	XGA, SVGA, VGA, USB, PS/2
ПК/Сервер	USB, PS/2
Управление	Экранное меню, нажимная кнопка, функциональная клавиша
Максимальное количество компьютеров	256
РАЗЪЕМЫ Разъем А	HD15 (гнездо)
Разъем В	(x2) MiniDIN6 (гнездо)
Выходной разъем	RJ45 (гнездо)